Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:21

Link do produktu: https://sklep.miromarx.pl/haier-flexis-plus-black-matt-2-6kw-as25s2sf1fa-bh1u25s2sm1fa-p-138.html




Haier Flexis Plus Black Matt 2,6kW AS25S2SF1FA-BH/1U25S2SM1FA

Cena brutto	**4 594,05 zł**
Cena netto	**3 735,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**AS25S2SF1FA-BH/1U25S2SM1FA**
Kod producenta	**121033/118787**
Producent	**Haier**
Wi FI	**Wbudowane**
Moc w kW	**2,5**
Czynnik chłodniczy	**R32A**

Opis produktu

Haier Black Matt AS25S2SF1FA-BH 2,6kW



Czarny Mat



Flexis to nowa i zaawansowana technicznie linia splitów Haier.

Nienaganna jakość, zaawansowane funkcje techniczne i nowoczesny design sprawiają, że klimatyzator jest ozdobą każdego współczesnego mieszkania.

Podstawowe zalety linii Flexis:

Komunikacja Wi-Fi - klimatyzator w standardzie posiada wbudowany moduł Wi-Fi umożliwiający kontrolę i sterowanie urządzeniem za pomocą telefonu lub tabletu.

Bardzo cichy - technologia sterowania hałasem pozwala zmniejszyć jego poziom nawet do 20 dB.

Czujnik ruchu - rozpoznaje obecność osób w pomieszczeniu, dostosowując moc i kierunek nawiewu powietrza.

Komfortowy przepływ powietrza 3D - trzy kierunkowy przepływ powietrza jest zdolny doprowadzać powietrze poziomo i pionowo, dzięki czemu można odczuwać naturalny powiew powietrza.

Duży zasięg strumienia powietrza - zoptymalizowany przepływ powietrza- zasięg strumienia do 12 m.

Technologia inverterowa - technologia A-PAM DC Inverter jest aktualizacją technologii z zastosowaniem fali sinusoidalnej 180° Inverter. Zapewnia ona zmniejszenie drgań przy niskiej częstotliwości pracy sprężarki, przyczyniając się do znacznych oszczędności energii.



Haier



Funkcja Self Clean

urządzenia posiadają funkcję Self Clean, która jest odpowiedzialna za usuwanie zanieczyszczeń i bakterii gromadzących się na wymienniku.







Czujnik ECO

Urządzenia w standardzie posiadają **Czujnik Eco**, który jest odpowiedzialny za oszczędność energii, czujnik bada obecność człowieka w dwóch obszarach na zasięgu 8 metrów; pozwala to na dystrybucję nawiewu w pożądane miejsce w pomieszczeniu.








Bardzo cichy – 16 dB(A)

Dzięki kompaktowej budowie i nowoczesnej technologii optymalizacji kontrolowania hałasu, poziom hałasu może być obniżony nawet do 16 dB(A).







Sterowanie Wi-Fi

Steruj swoim systemem klimatyzacji przy użyciu smartfona lub tabletu połączonego z Internetem.



Klimatyzatory serii Flexis to urządzenia działające na przyjaznym dla środowiska czynniku chłodniczym **R32**,
które łączą w sobie prosty i estetyczny design z zaawansowaną technologią.



Filtr 3M (opcja)

Systemem filtrów oczyszczających 3M zapewniają, że powietrze w Twoim domu jest wolne od różnych
szkodliwych substancji, takich jak włosy, roztocza, pyłki, zarodniki grzybów, bakterie, spaliny i dym.



DANE TECHNICZNE

Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [Btu/h]	8870 (2730-10920)
Wydajność chł.- nom.(min.~max.) [kW]	2,6 (0,8-3,2)
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [Btu/h]	10920 (2730-14330)
Wydajność grz.- nom.(min.~max.) [kW]	3,2 (0,8-4,2)
Zasilanie f/V/Hz	1/230/50
Poziom ciś. akustycznego [dB(A)]	38/32/25/16
Temp. pracy (chł.) Min.-Max (wew/zew.) [°C]	21~35/ -20~43
Temp. pracy (grz.) Min.-Max (wew/zew.) [°C]	10~27/ -20~24
Czynnik chłodniczy	R32
Jednostka wew. (szer.x głęb.x wys.) [mm]	856/197/300
Waga jednostki wew. [kg]	9,5
Jednostka zew. (szer.x głęb.x wys.) [mm]	800/275/553
Klasa energ. (chł.)	A+++
Klasa energ. (grz.)	A++/ A+++/ -
SEER	8,5
SCOP	4,6
Roczne zużycie energii (chł.) [kWh/rok]	107
Roczne zużycie energii (grz.) [kWh/rok]	731
Pobór mocy (chł.) Nom (min.-max) [kW]	0,65 (0,2-1,5)
Pobór mocy (grz.) Norm (min.-max) [kW]	0,8 (0,3-1,6)
Czujnik ECO	x
Self Clean	x
Chłodzenie przy -20 °C	x
Bardzo cichy	16 dB(A)

Sterowanie Wi-Fi	standard
Karta On/Off	opcja
Przepływ powietrza 3D	x
Inteligentne odszranianie	x
2-drogowa konstrukcja pezwodów rurowych	x
Kompaktowa płyta montażowa	x
Powiększona przestrzeń na przewody rurowe	x
Zdejmowalna pokrywa	x
Łatwy zatrzask wspormika	x
Łatwa i szybka naprawa silnika	x
Łatwy montaż	x
Filtr 3M	opcja

Klimatyzatory ścienne FLEXIS Plus

AS25-71S2SF1FA-WH



AS25-71S2SF1FA-BH



J. zewnętrzna



Sterownik bezprzewodowy YR-HQ

WIFI Sterowanie Wi-Fi

Self Clean

Bardzo cicha praca

TURBO COOL Tryb Turbo Cooling

Przepływ powietrza 3D

Wyświetlacz LED

Model		J. wew.	AS25S2SF1FA-BH AS25S2SF1FA-WH	AS35S2SF1FA-BH AS35S2SF1FA-WH	AS50S2SF1FA-BH AS50S2SF1FA-WH	AS71S2SF1FA-BH AS71S2SF1FA-WH
		J. zew.	1U25S2SM1FA	1U35S2SM1FA	1U50S2SJ2FA	1U71S2SR2FA
Chłodzenie						
Wydajność	Nom. (min.–maks.)	Btu/h	8870(2730-10920)	11940(3410-13650)	17740(4770-20470)	23890(7510-25600)
		kW	2.6(0.8-3.2)	3.5(1.0-4.0)	5.2(1.4-6.0)	7(2.2-7.5)
Etykieta energetyczna	SEER/EER		8.5/4.00	8.5/4.00	7.2/3.68	7.1/3.23
Klasa energetyczna			A+++	A+++	A++	A++
Pobór energii	Nom. (min.–maks.)	kW	0.65(0.2-1.5)	0.88(0.3-1.5)	1.4(0.5-2.0)	2.17(0.7-2.5)
Roczne zużycie energii		kWh/r	107	144	253	345
Temperatura pracy	Min.–maks.	°C	-20-43°C (zew.)	-20-43°C (zew.)	-20-43°C (zew.)	-20-43°C(zew.)
Grzanie						
Wydajność	Nom. (min.–maks.)	Btu/h	10920(2730-14330)	14330 (4430–19790)	20470(4770-23540)	27300(8190-29000)
		kW	3.2(0.8-4.2)	4.2 (1.3–5.8)	6.0(1.4-6.9)	8.0(2.4-8.5)
Etykieta energetyczna	SCOP/COP średni klimat		4.6/4.00	5.1/4.7	4.6/4.00	4.0/3.71
	SCOP ciepły/zimny klimat		5.5/-	6.2/–	5.6/-	5.4/-
Klasa energetyczna	średni/ciepły/zimny klimat		A++/A+++/-	A+++/A+++/–	A++/A+++/-	A+/A+++//
Pobór energii	Nom. (min.–maks.)	kW	0.8(0.3-1.6)	1.1(0.5-1.6)	1.5(0.52-2.35)	2.16(0.7-2.9)
Roczne zużycie energii		kWh/r	731	854	1401	1959
Temperatura pracy		°C	-20-24°C (zew.)	-20-24°C (zew.)	-20-24°C (zew.)	-20-24°C (zew.)
Zasilanie	f/V/Hz		1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50
	Pozycja		j. zewnętrzna	j. zewnętrzna	j. zewnętrzna	j. zewnętrzna
Jednostka wewnętrzna						
Wymiary netto	szer./gł./wys.	mm	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Wymiary brutto (z opakowaniem)	szer./gł./wys.	mm	952/283/389	952/283/389	1100/314/420	1202/319/432
Waga netto/brutto		kg	9.5/12	9.5/12	12/15	15.2/18.2
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie)	Maks.	m^3/h	600	650	900	1100
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie (Maks.)	dB(A)	53	55	57	60
	Ogrzewanie (Maks.)	dB(A)	53	55	57	60
Poziom ciśnienia akustycznego	Grzanie	dB(A)	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
	Chłodzenie	dB(A)	38/32/25/19	39/33/26/20	45/41/37/28	47/43/37/33
Zdolność usuwania wilgoci		10–$3m^3/h$	1.2	1.6	2	2.8
Jednostka zewnętrzna						
Sprężarka	Marka		Panasonic	HIGHLY	Mitsubishi	Mitsubishi
Wymiary netto	szer./gł./wys.	mm	800/275/553	800/275/553	820/338/614	890/353/697
Wymiary brutto (z opakowaniem)			908/405/625	908/405/625	993/413/685	1046/460/780
Waga netto/brutto		kg	29/31.5	31.5/34	37.8/41.5	45/50
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie)	Maks.	m^3/h	1900	2000	2500	3000
Poziom mocy akustycznej	Maks.	dB(A)	59	61	63	70
Poziom ciśnienia akustycznego	Maks.	dB(A)	47	48	51	57
Prąd roboczy	Maks.	A	7.2	7.2	10.9	13
Czynnik chłodniczy			R32	R32	R32	R32
Napełnienie czynnikiem chłodniczym		g	650	940	950	1300
Przewody czynnika chłodniczego	Średnica przewodu cieczowego	mm	6.35	6.35	6.35	9.52
	Średnica przewodu gazowego		9.52	9.52	12.7	15.88
	Maks. długość przewodów/ różnica poziomów	m	20/10	20/10	25/15	50/30
	Maks. długość przewodów bez dodatkowego doładowania		7	7	7	7
	Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągów	g/m	20	20	20	45

CECHY URZĄDZENIA



FLEXIS Plus Black Matt

Nowoczesne wzornictwo

A‡‡‡/A‡‡‡
chłodzenie / grzanie

Sterylizacja UV-C | Self Clean | Sterowanie Wi-Fi | 56°C Steri Clean | Self Hygiene | Czujnik ECO

Sterylizacja UV-C może hamować rozwój wirusa SARS-CoV-2 do 99.99%. Skuteczność w walce z koronawirusem potwierdzona certyfikatem*.

Bardzo cicha praca, nawet **16 dB(A).**
Praca klimatyzatora w trybie chłodzenia, grzania, wentylatora oraz osuszania.

Elegancki design w kolorze czarnym z matową powierzchnią pozwala idealnie wpasować się FLEXIS Plus w aranżację pomieszczeń. Klimatyzatory cechują bardzo cicha praca na poziomie nawet 16 dB (A), Czujnik ECO, badający obecność użytkowników i sterowanie Wi-Fi w standardzie.

FLEXIS Plus White Matt | Black Matt

56°C Steri Clean

Funkcja 56°C Steri Clean skutecznie zabija bakterie i wirusy poprzez podgrzanie wymiennika ciepła do temperatury 56°C przez 30 minut.

Self Hygiene

Antybakteryjna powłoka z nanocząsteczkami srebra nałożona na komponenty kanału cyrkulacji powietrza w urządzeniu, zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii.

Czujnik ECO

Automatyczne sterowanie i kontrolowanie pracą klimatyzatora w rzeczywistym czasie z czujnikiem obecności. Klimatyzator na podstawie odczytów z wbudowanych czujników minimalizuje zużycie energii elektrycznej oraz polepsza komfort użytkowników.

UV Ray

Sterylizacja UV-C

Wbudowana lampa LED UV o działaniu hamującym rozwój wirusów naświetla przepływające przez klimatyzator powietrze, promieniami UV-C. Technologia Sterylizacja UV-C jest bezpieczna dla zdrowia człowieka, ponieważ promienie nie wydostają się poza urządzenie. Funkcja ta może być używana w obecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniu.