

Dane aktualne na dzień: 15-10-2019 15:48

Link do produktu: <https://sklep.miromarx.pl/oczyszczacz-powietrza-rotenso-cleo-c15w-p-388.html>



## Oczyszczacz powietrza Rotenso Cleo C15W

Cena brutto	<b>429,27 zł</b>
Cena netto	<b>349,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>C15W</b>

### Opis produktu

Oczyszczacz powietrza Rotenso Cleo C15W





Oczyszczacz powietrza Rotenso Cleo C15W , znajduje swoje zastosowanie w biurach, mniejszych sklepach i mieszkaniach o powierzchni od 30 do 60 m<sup>2</sup>. Atutem urządzenia jest sterowanie za pomocą panelu sterowania lub pilota zdalnego o zasięgu do 6 metrów.



Urządzenie posiada trzy rodzaje filtrów: filtr elektrostatyczny, Cold Nano, HEPA oraz filtr z aktywnym węglem. Filtr z węglem aktywnym usuwa większość gazowych substancji zanieczyszczających powietrze i nieprzyjemne zapachy. Filtr HEPA likwiduje większość zanieczyszczeń mechanicznych, dezynfekując powietrze z komórek grzybów, pierwotniaków i bakterii oraz wirusów na poziomie 99,97%. Filtr Cold Nano usuwa szkodliwe cząsteczki i nieprzyjemne zapachy z powietrza za pomocą wielowarstwowej powłoki katalizatora i warstwy włókna. Natomiast filtr elektrostatyczny cechuje się wysoką wydajnością poprzez wyładowanie elektrostatyczne oddziałujące na naładowane dodatnio bądź ujemnie cząsteczki zanieczyszczeń znajdujące się w powietrzu. Dodatkowo oczyszczacz posiada jonizator powietrza, który emituje ujemne jony, dzięki czemu powietrze staje się zauważalnie czyste i świeże, wpływając korzystnie na samopoczucie osób przebywających w oczyszczanym pomieszczeniu. Ujemne jony łączą się z cząsteczkami kurzu, tworząc zgrupowania, które są dużo łatwiej usuwane przez filtr HEPA. Dzięki trzystopniowej filtracji usuwane są z powietrza cząsteczki kurzu, pyłki, sierść zwierząt, roztocza, opary oraz zapachy.

## Dane techniczne

Cleo C15W  
Pobór energii 45W

Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR m<sup>3</sup>/h 218

Zasilanie V/Hz 220-240-50

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 61/40/25

Max powierzchnia pomieszczenia m<sup>2</sup> 30-60

Przepływ powietrza m<sup>3</sup>/h 230/130/60

Zdolność usuwania formaldehydu z powietrza 96,2%

Zdolność usuwania bakterii z powietrza 97,6%

Zdolność usuwania PM 2,5 99,9%

Czujnik TVOC

Filtry wstępny TAK

Filtry HEPA TAK

Filtry węglowy TAK

Sterowanie bezprzewodowe

Nawilżanie - Jonizacja TAK

Możliwość stosowania olejków zapachowych

Dodatkowe filtry elektrostatyczny, Cold Nano

Funkcje dodatkowe szeroki kąt nawiewu, programator czasowy, funkcja snu

Wymiary 340x162x536mm, 380 x 220 x 605 mm

Długość przewodu 2,0 m

Zasięg pilota bezprzewodowego 6 m Waga 4,9 kg

Gwarancja 2 lata

## DANE TECHNICZNE

Model			C15W
Maks. pobór mocy	W		45
Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR	m <sup>3</sup> /h		218
Zdolność usuwania formaldehydu z powietrza	%		96,2%
Zdolność usuwania bakterii z powietrza	%		97,6%
Zdolność usuwania PM2,5	%		99,9%
Aniony	il./cm <sup>3</sup>		10×10 <sup>6</sup>
Czujnik			TVOC
Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni	m <sup>2</sup>		4 - 22
Oczyszczenie			Filtr kompozytowy, jonizator powietrza
Filtr kompozytowy			Filtr podstawowy EPS
			Filtr antybakteryjny EPA (Air klasy E12
			Filtr z aktywnym węglem
			Filtr zimnokatalizacyjny
Poziom ciśnienia akustycznego	(Wys./Śr./Ni.)	dB(A)	61/40/25
Przepływ powietrza	(Wys./Śr./Ni.)	m <sup>3</sup> /h	230/130/60
Materiał			ABS
Wymiary netto	(S×G×W)	mm	340×162×536
Wymiary brutto	(S×G×W)	mm	380×220×605
Waga netto			4,9
Waga brutto			6,0
Zasilanie	V-Hz, Ø		220-240-50, 1f
Długość przewodu	m		2,0

## Cechy urządzenia


---

# CECHY URZĄDZENIA


---



Filtr Cold Nano  
iAIR



Filtr z aktywnym  
węglem iAIR



Super Jonizator  
iAIR



Filtr  
antybakteryjny  
EPA iAIR




Filtr  
elektrostatyczny  
HD iAIR




System kontroli  
nawiewu eMOTO



Szeroki kąt  
nawiewu eMOTO



Programator  
czasowy



Funkcja  
snu