Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:33

Link do produktu: https://sklep.miromarx.pl/vivax-multi-konsola-acp-18ct50aerii3-5-0kw-p-657.html



Vivax Multi Konsola ACP-18CT50AERI/i3 5,0kW

Cena brutto	**2 535,03 zł**
Cena netto	**2 061,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**ACP-18CT50AERI/i3**
Kod producenta	**ACP-18CT50AERI/i3**
Kod EAN	**ACP-18CT50AERI/i2**
Producent	**VIVAX**
Moc w kW	**5,0**

Opis produktu

Multi Konsola ACP-18CT50AERI/i3 4,80kW



Klimatyzatory podłogowe Vivax Multi Unique ACP to urządzenia o szerokim zastosowaniu i wysokiej wydajności. Doskonale zadbają o powietrze w pomieszczeniu, ponieważ wyposażone zostały w filtry wstępne, a także jonizator powietrza, który poprzez wytworzenie ujemnych jonów eliminuje z powietrza wirusy, bakterie, roztocza oraz alergeny pozostawiając czyste i odświeżone powietrze.

Urządzenia posiadają zdolność nawiewu w jednym lub dwóch kierunkach.





Przydatną opcją Vivax Multi Unique ACP jest funkcja "Sleep", podczas pracy której temperatura podczas snu jest zwiększana lub zmniejszana tak, aby zapewnić największy komfort, pobierając przy tym minimum energii elektryczne i tryb "Auto Swing" regulujący nawiew powietrza, zapewniając optymalny rozkład temperatury. Ponadto klimatyzatory podłogowe Vivax Multi Unique ACP mają możliwość utworzenia automatycznego trybu pracy. Po wybraniu tej funkcji urządzenie automatycznie wyznacza prędkość wentylatora jednostki wewnętrznej oraz tryb pracy, porównując temperaturę domyślną z obecnymi warunkami panującymi w pomieszczeniu.



DANE TECHNICZNE

Model			ACP-12CTIFM35AERI	ACP-18CTIFM50AERI R32
Moc	Chłodzenie		3520 W	4800 W
	Grzanie		3810 W	5000 W
Czynnik chłodniczy			R32	R32
Przepływ powietrza			≤512 m³/h	≤590 m³/h
Poziom hałasu	Jednostka wewn.		35≤43 dB(A)	35≤48 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	Jednostka wewn.		≤58 dB	≤58 dB
Średnica rur przyłącz. (ciecz)			1/4"	1/4"
Średnica rur przyłącz. (gaz)			3/8"	1/2"
Średnica przewodu ster.			4x1.0 mm²	4x1.0 mm²
Zasilanie	~220-240V/1/50Hz; Jednostka zew.			
Zakres temp. pracy			-20 °C≤T≤50 °C	-20 °C≤T≤50 °C
Zakres pracy w trybie chłodzenia			17 °C≤T≤32 °C	17 °C≤T≤32 °C
Zakres pracy w trybie grzania			-20 °C≤T≤30 °C	-20 °C≤T≤30 °C
Wymiary Netto (szer/gł/wysł)	Jednostka wewn.		700 × 600 × 210 mm	
Waga Netto	Jednostka wewn.		14.8 kg	

CECHY URZĄDZENIA





- ✓ Wysoka wydajność
- ✓ Wyświetlanie diagnostyki
- ✓ Ochrona pokrywy zaworów
- ✓ Pobór mocy w trybie czuwania 1W
- ✓ Grzanie przy niskiej temperaturze otoczenia-15°C
- ✓ Chłodzenie przy niskiej temperaturze otoczenia -15°C
- ✓ 12 prędkości wentylatora
- ✓ Filtr wstępny

